



- DETIENE EL ÓXIDO
- EVITA FUTURA OXIDACIÓN
- MONOFÁSICO
- NO INFLAMABLE
- PRIMER
- ECONÓMICO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

DETIENE EL ÓXIDO

Bajo un proceso químico, convierte el óxido existente en una barrera protectora negra.

EVITA LA FUTURA OXIDACIÓN

Su avanzada formulación forma una barrera a prueba de oxidación.

PROCESO MONOFÁSICO

Sustituye los tratamientos con ácido, chorro de arena, esmerilado o costosos tratamientos de remediación.

NO INFLAMABLE

Emulsión a base de agua que no contiene disolventes de petróleo y se caracteriza por una baja toxicidad.

PRIMER

Excelente para uso como pintura base, puede aplicarse pintura sin ningún tratamiento de la superficie.

ECONÓMICO

Rinde 12.3 m² por litro de producto.



INDUSTRIAS Y CLIENTES

- Agrícola
- Construcción
- Ferrocarrilera
- Mineras y cementeras
- Plantas industriales
- Talleres automotrices
- Industria marina y portuaria
- Industria fertilizantes
- Industria en general

IDEAL PARA USO EN:

- Pipas
- Bombas
- Muebles
- Válvulas
- Taladros
- Equipo agrícola
- Invernaderos
- Transformadores
- Rejas y portones
- Acero estructural
- Locomotoras y rieles
- Puentes y túneles
- Sistemas de aire acondicionado
- Lavado de vehículos
- Equipo de construcción
- Equipos de perforación
- Líneas de transmisión
- Chillers, torres de enfriamiento y calderas
- Equipo marino, barcos y muelles
- Entre otros

NO SE USE EN:

- Metales no oxidados
- No usar cuando exista pronóstico de lluvia dentro de 6-8 horas

REQUISITOS DE RENDIMIENTO

Para conseguir un rendimiento superior de la capa de acabado aplique sobre el producto una pintura con base de aceite de alta calidad, después del curado del producto*.

* Tiempo de curado varía entre 3-7 días

*Para más información consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad